

Laxo Liftdumper LD125 VA, kapacitet 12 ton för transport av 1 eller 2 behållare



Laxo Mekan AB
Gryts Industriområde
S-702 21 Örebro
Sweden
Tel. 019-30 56 00
www.laxo.se
e-post: info@laxo.se

LD125 VA, kapacitet 12 ton för transport av 1 behållare

LD 125 VA-1 för 1 st behållare

| | |
|----------------------------|--|
| Lyftkapacitet: | 12 ton. |
| Flakunderrede: | Pressade stålprofiler. |
| Bredd: | Utvändigt 2500, 2550 eller 2600 mm. |
| Flakbotten: | 5 mm i extra hög hållfast stål. |
| Framstam: | Av plåt höjd 1500 mm, övre del av sträckmetall. Framstamsöverdel i hytthöjdmm. |
| Armsystem: | Lyftarmar samt överliggande vikarmar med bom. |
| Stödben: | Hörnmonterade med platta separat manövrerade. |
| Lyftkättingar: | En sats med kättingskydd. |
| Lastsäkringsskenor: | Multilist integrerad i flakkant med hål för stoppklossar och band för lastsäkring enligt VVFS 1998:95. |
| Tippkrok: | Tryckluftsmånövrerad med spärr, strömställare vänster sida. |
| Armcyllindrar: | Cyllindrar i robust konstruktion med smidda infästningar. |
| Manöverventil: | 4 sektioner med utvändiga manöverspakar samt radiostyrning on/off, via el/olja-servo, laddningsbart batteri. Pilotstyrd mothållsventil vilket ökar säkerheten vid lyft. |
| Övrig utrustning: | Bakljus i stödbenen. Underkörningskydd bak. Halkskydd på kantlina, båda sidor. Varvtalsreglering via EDC. Nödstopp på aggregat. |
| Extra utrustning: | Säkerhetshänken, hydraulisk surrning, stoppkloss, högtippningskätting Uppvikbar stege på vänster sida. |

LD125 VA, kapacitet 12 ton för transport av 2 behållare

LD 125 VA-2 för 2 st behållare

| | |
|----------------------------|--|
| Lyftkapacitet: | 12 ton. |
| Flakunderrede: | Pressade stålprofiler. |
| Bredd: | Utvändigt 2500, 2550 eller 2600 mm. |
| Flakbotten: | 5 mm i extra hög hållfast stål. |
| Flakförlängning: | Hydraulisk utskjutbar 1600 mm. Bakbalk med bakljus och tippkrok. |
| Framstam: | Av plåt höjd 1500 mm, övre del av sträckmetall. Framstamsöverdel i hytthöjdmm. |
| Armsystem: | Lyftarmar samt överliggande vikarmar med bom. |
| Stödben: | Hörnmonterade med platta separat manövrerade. |
| Lyftkättingar: | En sats med kättingskydd. |
| Lastsäkringsskenor: | Multilist integrerad i flakkant med hål för stoppklossar och band för lastsäkring enligt VVFS 1998:95. |
| Tippkrok: | Tryckluftsmånövrerad med spärr, strömställare vänster sida. |
| Armcyllindrar: | Cyllindrar i robust konstruktion med smidda infästningar. |
| Manöverventil: | 5 sektioner med utvändiga manöverspakar samt radiostyrning on/off, via el/olja-servo, laddningsbart batteri. Pilotstyrd mothållsventil vilket ökar säkerheten vid lyft. |
| Övrig utrustning: | Bakljus i stödbenen. Underkörningskydd bak. Halkskydd på kantlina, båda sidor. Varvtalsreglering via EDC. Nödstopp på aggregat. |
| Extra utrustning: | Säkerhetshänken, hydraulisk surrning, stoppkloss, högtippningskätting Uppvikbar stege på vänster sida. |