



-marknadens mångsidigaste lastväxlare

LIVAB kan hantera alla på marknaden förekommande rullflak och lastbärare.

Med en tippvinkel på hela 96 grader är LIVAB unik på marknaden. Detta ger tex fantastiska möjligheter till högkantställning av silosystem. Smidigt rörelsemönster och lång räckvidd betyder enkel hantering i trånga och låga utrymmen. Livab finns med kapacitet för 17 och 25 ton. Vår 25 tons Livab bygger på det välkända grundkonceptet med teleskoperande ram, men nu med invändigt monterade tippcylindrar som möjliggör montering på alla lastbilsmodeller och i kombination med snabbblås. En mycket avancerad ramkonstruktion i höghållfast stål ger låg vikt och maximal styrka. LIVAB finns också i specialutförande för tex midjestyrda anläggningstraktorer och släpvagnar.

Livab är naturligtvis CE-märkt.

- ✓ Sophantering
- ✓ Hantering silosystem
- ✓ Transport av fliscontainers
- ✓ Upptagning av behållare under marknivå
- ✓ Horisontell förflyttning mellan bil och släpvagn
- ✓ Flyttning och transport av maskiner
- ✓ Specialområden till tilläggsutrustning i tex teleskoperbar krok

Tekniska data 17 ton

Kapacitet: 17 ton

Längd: 5400 mm alternativt 6200 mm

Bygghöjd: 290 mm

Tippvinkel: 96 grader

Krokhöjd: 1450 mm (SS 3021) eller
1570 mm (DIN 30 722, SS 3659)

Vikt: Ca 2600 kg alternativt 2900 kg exkl
chassiutrustning

Tekniska data 25 ton

Kapacitet: 25 ton

Längd: 5700 mm alternativt 6400 mm

Bygghöjd: 323 mm

Tippvinkel: 96 grader

Krokhöjd: 1450 mm (SS 3021) eller
1570 mm (DIN 30 722, SS 3659)

Vikt: Ca 3100 kg alternativt 3300 kg exkl
chassiutrustning

Tilläggsutrustning 17 och 25 ton

Redskapsbärare med stege och gångbord

Radiostyrning

Silokrok

Stödben

